



## Specyfikacja Ledvance LED Panel IndiviLED 33W 4000lm - 840 Zimna Biel | 60x60cm

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Numer artykułu   | 235414                   |
| EAN              | 4058075201156            |
| Kod Producenta   | 4058075201156            |
| Producent        | Ledvance                 |
| Nazwa producenta | PANEL INDV 600 33W/4000K |
| Żywotność (h)    | 60000                    |
| Seria            | IndiviLED                |

### Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 33W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |
| Zawiera żarówkę     | Tak                                |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4000lm                      |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 121                         |
| Stopień ochrony IP          | IP40                        |
| Impact Protection (IK)      | IK08 - 5 dżuli              |
| Połączenie oprawy           | Zacisk śrubowy, 2-biegunowy |
| Power factor                | >0.90                       |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                  |

## Fixture Information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                              |
| Unified Glare Rating  | < 25 - Do korytarzy i klatek schodowych |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)                         |
| Operating Temperature | -20 to +45                              |
| Oświetlenie awaryjne  | Tak                                     |
| Kolor Oprawy          | Biały                                   |
| Obudowa               | Aluminium                               |
| Kolor bańki           | Biały                                   |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 50      |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517