



## Specyfikacja Ledvance Oprawy Hermetyczne LED 62W 7500lm - 840 Zimna Biel | 150cm

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 246934                              |
| EAN              | 4058075740990                       |
| Kod Producenta   | 4058075740990                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66 LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                               |
| Żywotność (h)    | 55000                               |

### Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 62W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 7500lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                             |
| Połączenie oprawy      | Jednostka przyłączeniowa, 3-biegunowa |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                       |
| Stopień ochrony IP     | IP66                                  |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                        |
| Operating Temperature  | -20 to +45                            |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                      |
| Kolor Oprawy           | Biały                                 |
| Kolor bańki            | Biały                                 |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                                   |
| Seria                  | Compact                               |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1585 |
| Szerokość (mm) | 60   |
| Wysokość (mm)  | 53   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517