



Specyfikacja Ledvance LED Highbay  
Flex Valkoinen 105W 16800lm - 840  
Zimna Biel | IP66 - Dali Ściemnianie -  
Zamienne 250W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262727                               |
| EAN              | 4099854163975                        |
| Kod Producenta   | 4099854163975                        |
| Producent        | Ledvance                             |
| Nazwa producenta | LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 OV LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                |
| Żywotność (h)    | 100000                               |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 250                                |
| Moc (W)                   | 105W                               |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                          |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 16800lm                            |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Highbay |

## Fixture Information

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Montaż                 | Sufit                  |
| Stopień ochrony IP     | IP23                   |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli         |
| Operating Temperature  | -25 to +50             |
| Kolor Oprawy           | Biały                  |
| Obudowa                | Stal                   |
| Seria                  | LOW BAY FLEX 1500 DALI |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1527 |
| Szerokość (mm) | 115  |
| Wysokość (mm)  | 65   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|