



Specyfikacja Philips Światła uliczne LED CitySoul Gen2 Mini BPP530 46.5W 5100lm 50D - 830 Ciepła Biel | IP66 - Dali  
[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 237369                               |
| EAN              | 8718699878658                        |
| Kod Producenta   | 87865800                             |
| Producent        | Philips                              |
| Nazwa producenta | BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR |
| Gwarancja        | 5 lat                                |
| Żywotność (h)    | 100000                               |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 46.5W                              |
| Zamienne (W)                | 125                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 5100lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110                                |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 50                                 |
| Power factor                | >0.95                              |

Rodzaj produktu

LED Oświetlenie uliczne

## Fixture Information

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| EOC8                   | 87865800                |
| Montaż                 | Na słup                 |
| Połączenie oprawy      | Wkręt [Złącze na wkręt] |
| Klosz                  | Szkło                   |
| Light Distribution     | Symetryczny             |
| Stopień ochrony IP     | IP66                    |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli          |
| Kolor Oprawy           | Szary                   |
| Obudowa                | Aluminium               |
| Kolor bańki            | Szary                   |
| Seria                  | BPP530                  |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 165 |
|---------------|-----|

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|