



Specyfikacja Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm - 840 Zimna Biel | 120x30cm - UGR < 19 - Philips Xitanium Driver - Nagły Wypadek 3 Godziny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 245669                                                                                       |
| EAN              | 8719157001175                                                                                |
| Kod Producenta   | 8719157001175                                                                                |
| Producent        | Noxion                                                                                       |
| Nazwa producenta | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) +OMEM01.KXY.0050 |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                                        |
| Żywotność (h)    | 50000                                                                                        |
| Seria            | Delta Pro                                                                                    |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 30W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor  |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4070lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 128               |
| Stopień ochrony IP          | IP40/IP20         |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk wciskany   |
| Wykończenie reflektora      | Mat               |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PS (polistyren)        |
| Operating Temperature | -20 to +40             |
| Oświetlenie awaryjne  | Tak 3h                 |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Aluminium, Metal       |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 10       |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Tlf: 89 88 09 71  
info@@budgetlight.pl  
www.budgetlight.pl

Polska:  
Siedziba:  
NIK: 17260313  
VAT: NL821186462B01

Holandia:  
Izba Handlowa:  
Numer NIP: PL5263132517