



Specyfikacja Noxion LED Downlight  
Slim V2.0 12W 1200lm 120D - 840  
Zimna Biel | 170mm - Aukko 150mm -  
IP44 - 1-10v Ściemnianie



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 238911                                                                                      |
| EAN              | 8719157015004                                                                               |
| Kod Producenta   | 8719157015004                                                                               |
| Producent        | Noxion                                                                                      |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 4000K Cutout Ø150mm<br>Frame Ø170mm w/ 1-10V driver |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                                       |
| Żywotność (h)    | 50000                                                                                       |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)              | 12W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Tak                                |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Driver Included             | Tak                             |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1200lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                             |
| Power factor                | >0.90                           |
| Installation Depth (mm)     | 19                              |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)                 |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 150               |
| Stopień ochrony IP     | IP44              |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Seria                  | Slim              |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 26  |
| Średnica (mm) | 170 |

## Sensor Information

### Typ sensora

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

### Bez czujnika

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517