



Specyfikacja Bright Choice LED Panel  
Backlit 36W 3600lm - 830 Ciepła Biel |  
60x60cm - UGR <22

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 252991                                                          |
| EAN              | 8719157058803                                                   |
| Kod Producenta   | 8719157058803                                                   |
| Producent        | Bright Choice                                                   |
| Nazwa producenta | White label LED Panel V2 Backlit 36W 3400lm 3000K 600X600 UGR22 |
| Gwarancja        | 3 lata                                                          |
| Żywotność (h)    | 30000                                                           |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 4x18                               |
| Moc (W)                   | 36W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3600lm                             |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk wciskany   |
| Wykończenie reflektora      | Mat               |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                     |
| Unified Glare Rating  | < 22 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                 | PS (polistyren)                |
| Operating Temperature | -20 to +40                     |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                            |
| Kolor Oprawy          | Biały                          |
| Obudowa               | Stal                           |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 600     |
| Szerokość (mm) | 600     |
| Wysokość (mm)  | 30      |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|