



Specyfikacja Noxion LED Downlight Slim V2.0 TRIAC Ściemnianie 24W 2400lm 830 Ciepła Biel | 225mm - Aukko 200mm - IP44



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262112                                                                                  |
| EAN              | 8719157086066                                                                           |
| Kod Producenta   | 8719157086066                                                                           |
| Producent        | Noxion                                                                                  |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm TRIAC dimmable |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                                   |
| Żywotność (h)    | 50000                                                                                   |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                                |
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 24W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Tak                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                                |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2400lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 200               |
| Stopień ochrony IP     | IP44              |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Seria                  | Slim              |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 26  |
| Średnica (mm) | 225 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|