



Specyfikacja Philips LED Panel RC132V  
CoreLine G5 Stal Valkoinen 28.5W  
3600lm - 840 Zimna Biel | 120x30cm -  
UGR < 19

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu   | 246318                           |
| EAN              | 8719514950078                    |
| Kod Producenta   | 95007800                         |
| Producent        | Philips                          |
| Nazwa producenta | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC |
| Gwarancja        | 5 lat                            |
| Żywotność (h)    | 50000                            |
| Seria            | RC132V                           |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 28.5W                              |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                              |
| Ilość żarówek               | 1                                |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3600lm                           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 125                              |
| Stopień ochrony IP          | IP20                             |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule                |
| Połączenie oprawy           | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Wykończenie reflektora      | Akrylan                          |
| Power factor                | >0.90                            |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                       |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| EOC8                  | 95007800               |
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PS (polistyren)        |
| Operating Temperature | -10 to +40             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 62       |

## Sensor Information

---

Typ sensora

Bez czujnika