



Specyfikacja Interlight LED Panel ThinQ Dream+ 30W
4200lm - 930-935-940 CCT | 120x30cm - UGR <19 -
Dali Ściemnianie - incl. Driver & PIR Sensor

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	261724
EAN	8720195279105
Kod Producenta	IL-PDT195PU
Producent	Interlight
Nazwa producenta	Interlight ThinQ Dream+ LED-paneel 30W (1195x295x33mm) CRI90 UGR<19 incl. driver en PIR sensor
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	50000

Informacje techniczne

Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	2x36
Moc (W)	30W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak, Dali
Kod Koloru	930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały, 935
Kolor światła	3500 Ciepły Biały, 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Kolorur	CCT
Strumień świetlny (Lumen)	4200lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	140

Stopień ochrony IP	IP20
Power factor	>0.95
Rodzaj produktu	Panele LED

Fixture Information

Montaż	Wpuszczany
Unified Glare Rating	< 19 - Do biur i szkół
Oświetlenie awaryjne	Nie
Kolor Oprawy	Biały
Obudowa	Aluminium

Wymiary

LED panel size	120x30cm
Długość (mm)	1195
Szerokość (mm)	295
Wysokość (mm)	33

Sensor Information

Typ sensora	Czujnik ruchu, Czujnik światła
-------------	--------------------------------